

CE

CABEZAL PROCESADOR
IGSA 680B



En beneficio de la mejora de nuestros productos, INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso. / In favour of improving our products, INDUSTRIAS GUERRA reserves the right to make whatever modifications it considers appropriate without prior notice. / Dans le but d'améliorer nos produits, INDUSTRIAS GUERRA se réserve le droit d'introduire toute modification considérée opportune sans préavis. / Procurando unha melhora dos seus produtos as INDUSTRIAS GUERRA reservam-se o dereito de introducir, sem previo aviso, as modificacións que considerem necesarias.

GUERRA



20-35 ton

Grúas Hidráulicas
Hydraulic cranes

Tala

Diámetro máx. apertura rodillos	60 cm
Diámetro máx. de corte	60 cm
Sierra hidráulica	
Potencia	45 kW
Velocidad de cadena	42 m/s
Paso de cadena	0.4"
Longitud de espada	60 cm
Tensado de la cadena y fijación de espada automática	

Equipo de alimentación

3 rodillos de tracción	
Motor de tracción	STD (630-400) cc Opcional (780-500) cc
Velocidad de alimentación	0-6 m/s

Desrame y descortezado

2 cuchillas superiores con cilindros independientes y una cuchilla inferior	
Diámetro de desrame	6- 60 cm

Máquina base recomendada

Tipo	excavadora
Peso	20 - 35 T
Caudal recomendado	250 l/min
Presión	250 bar

Sistema de control y medición

Estándar	ilogger LHCS3
----------	---------------

Dimensiones

Altura con rotator	1750 mm
Ancho rodillos cerrados	1265 mm
Longitud	1180 mm
Peso	1460 Kg



El IGSA 680A es nuestra mejor apuesta para aquellos usuarios que necesiten un cabezal fuerte y versátil. Gracias a un diseño compacto se adapta con facilidad tanto a pino como a eucalipto.

BAJADA DE SABLE PARA SUSTITUCIÓN DE CADENA OPCIONAL



PROTECTOR DE RODILLOS OPCIONAL



CORTE AUTOMÁTICO POR DIÁMETRO OPCIONAL



SISTEMA DE CONTROL OPCIONAL



12"
Pantalla táctil
xLOGGER



iLOGGER

