



TALADOR DE CIZALLA

IGSA TCD.490



GUERRA

Grúas Hidráulicas
Hydraulic cranes

Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91

Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - España

info@iguerra.com
www.iguerra.com

Tala

Max diámetro de corte teórico	50 cm
Ciclo de corte (aprox. corte fijo)	12"
Corte por cizalla de dos cuchillas	
Garra cuadruple	
Tilt con abatimiento longitudinal	

Datos hidráulicos

Fuerza del cilindro	384 kN
Caudal recomendado	200 L/min
Presión máxima de trabajo	250 bar
Potencia recomendada	60 - 80 kW
Tilt abatible de 2 cilindros hidráulicos	90°

Dimensiones

Altura	1680 mm
Ancho	1100 mm
Longitud	1760 mm
Peso aproximado	1490 Kg

Opcionales

Enganche rápido	opcional
-----------------	----------

Especialmente diseñado para madera de tamaño medio y entresaca.

Equipado con rotor de giro GV17 y tilt abatible de dos cilindros, lo que facilita el acceso a la operación de talado.

El IGSA TCD.490 es la herramienta ideal para aquellos usuarios que necesiten aumentar la productividad reduciendo costes:

- Reducción del consumo de combustible.
- Reducción del tiempo y coste del mantenimiento de cabezal y de los accesorios.
- Menor coste con respecto a taladores de disco.
- Permite obtener un gran rendimiento en aplicaciones de cosecha de madera para celulosa y biomasa.
- Se adapta tanto a frondosas (eucalipto, etc.) como a coníferas (pino, etc.).
- Pensado para instalar sobre máquinas de ruedas y de cadenas de al menos 15 ton.
- Apertura de uñas/garras independiente.
- Su diseño nos asegura un rendimiento continuo durante toda su existencia.
- Chasis de acero de alto límite elástico.
- Cuchillas de corte tratadas.
- Distribuidor hidráulico de accionamiento eléctrico.
- Equipo electrónico.

