

CABEZAL PROCESADOR
IGSA 750



- OPCIONAL Rotor con giro continuo 
- OPCIONAL Marcación por color 
- OPCIONAL Protector de rodillos 
- OPCIONAL Protector antiproyecciones de la sierra 
- OPCIONAL Motor de tracción de pistones 780-500 cc 
- OPCIONAL Equipo de medición xLogger
Pantalla táctil de 12" 
- OPCIONAL Espada superior

En beneficio de la mejora de nuestros productos, INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso. / In favour of improving our products, INDUSTRIAS GUERRA reserves the right to make whatever modifications it considers appropriate without prior notice. / Dans le but d'améliorer nos produits, INDUSTRIAS GUERRA se réserve le droit d'introduire toute modification considérée opportune sans préavis. / Procurando unha melhora dos seus produtos as INDUSTRIAS GUERRA reservam-se o dereito de introducir, sem previo aviso, as modificacións que considerem necesarias.



GUERRA



25-35 ton

Tala

Diámetro máx. apertura rodillos	75 cm
Diámetro máx. de corte	75 cm
Sierra hidráulica	
Potencia	45 kW
Velocidad de cadena	42 m/s
Paso de cadena	0.4"
Longitud de espada	90 cm
Tensado de la cadena y fijación de espada automática	

Equipo de alimentación

3 rodillos de tracción	
Motor de tracción	STD (630-400) cc
	Opcional (780-500) cc
Velocidad de alimentación	0-7 m/s

Desrame y descortezado

2 cuchillas superiores con cilindros independientes y una cuchilla inferior	
Diámetro de desrame	5- 90 cm

Máquina base recomendada

Tipo	excavadora
Peso	25 - 35 T
Caudal recomendado	200 - 300 l/min
Presión	280 bar

Sistema de control y medición

Estandar	ilogger LHCS3
----------	---------------

Dimensiones

Altura con rotator	2235 mm
Ancho rodillos cerrados	1520 mm
Longitud	1410 mm
Peso sin opcionales	2400 Kg



El IGSA 750 es la opción más sólida para trabajar con árboles de gran dimensión, de desrame complicado y diámetro considerable. Se trata de un cabezal robusto con una gran potencia de tracción.

GIRO CONTINUO OPCIONAL



PROTECTOR DE RODILLOS OPCIONAL



MAYOR POTENCIA DE TRACCIÓN OPCIONAL



MARCADO CON PINTURA OPCIONAL



SISTEMA DE CONTROL OPCIONAL



Pantalla táctil

xLOGGER

12"



iLOGGER